



Rideaux de Verre Série Standard et Basic Pro

## NOTICE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

Une utilisation appropriée et un entretien régulier garantissent une longue durée de vie du produit et la maximisation de ses prestations. Pour cela, nous vous recommandons de suivre les conseils et instructions de la Notice d'utilisation et d'Entretien d'Acristalia. Afin de garantir le bon fonctionnement et la durabilité du produit, une utilisation correcte et un entretien régulier sont nécessaires. Ainsi, vous pourrez profiter des prestations maximales du produit. Les Rideaux de Verre Série Standard et Basic Pro sont des produits entièrement sécurisés et simples d'utilisation, qui requièrent un entretien approprié. Les deux produits sont certifiés par le marquage CE, ayant été soumis à des tests et essais en laboratoire qui garantissent leur qualité.

### UTILISATION

**Actionnement par câble :** tirer le câble jusqu'à actionner les loquets, puis accompagner le système avec la main en tenant le verre ou profilé. Ne jamais utiliser le câble comme mode de tirage pour bouger le panneau.

**Actionnement par poignée :** tourner la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à actionner les loquets. Cette même poignée peut s'utiliser pour faire bouger le panneau.

Actionnement avec serrure : dans ce cas l'utilisation est similaire à celle d'une porte quelconque avec manivelle et clé de sécurité.

Dans le cas où le rideau eut été installé avec des éléments de sécurité supplémentaires, tels que le verrou ou la serrure condamnée (fortement conseillés dans les maisons avec enfants), ces derniers doivent toujours être débloqués avant d'actionner tout système d'ouverture. De manière générale il est important que tous les panneaux qui se situent en position d'ouverture restent unis les uns avec les autres par le système aimanté, de même que le premier panneau doit rester bloqué en même temps sur le mur avec le CLIP fourni.

### ENTRETIEN DE L'ALUMINIUM

L'entretien de l'aluminium est simple et basique, cependant il est important de le prendre en considération. Les structures en aluminium des systèmes de fermeture Acristalia sont dotées d'une qualité optimale, néanmoins maintenir leur fonctionnalité dans la durée implique de suivre les recommandations ci-dessous :

- Nettoyer les profilés trois à quatre fois par an. Dans le cas d'une situation géographique proche de zones industrielles chimiques ou en bord de plage, un nettoyage mensuel est recommandé. La façon la plus simple de nettoyer le système est de le frotter délicatement avec un chiffon ou un linge doux, humidifié avec de l'eau tiède et avec un peu de savon ou de produit nettoyant.
- Il est important de nettoyer au moins tous les deux ou trois mois les coins des profilés des rideaux, où se situent les aimants qui permettent d'unir les panneaux lorsqu'ils sont repliés. Ces aimants peuvent attirer des petites particules métalliques qui, en s'oxydant, peuvent endommager le profilé de manière irrévocable.
- Nettoyer et retirer tout résidu, impureté ou autres petits objets susceptibles de s'accumuler entre les guides. Vous pouvez balayer ou aspirer pour un retrait optimal.
- Puede barrer o aspirar para un retirado óptimo.
- Il est conseillé d'huiler les systèmes de roulement au moins une fois par an.
- L'utilisation de produits abrasifs ou chimiques non adaptés est déconseillée.

## **ENTRETIEN DU VERRE**

Le verre est un matériau dur, mais il ne faut pas oublier qu'il peut se rayer. S'il est bien entretenu, c'est un matériau résistant pouvant pratiquement durer pour toujours.

Les verres doivent être nettoyés régulièrement pour enlever la poussière à la surface et éviter ainsi toute apparition de tâche. Le verre est composé de sodium, un minéral qui réagit à l'humidité de l'air et pouvant générer de l'hydroxyde de sodium risquant d'être corrosif pour le verre. Il faut éviter que cet hydroxyde de sodium généré ne stagne trop longtemps sur le verre sachant que cela pourrait causer des dommages permanents, obligeant le remplacement du verre. Pour une élimination simple et efficace de l'hydroxyde de sodium, utilisez de l'eau et tout autre produit d'entretien de vitre habituel.

Le rideau doit glisser facilement dans les rails et passer dans les angles facilement, dans le cas contraire vérifiez qu'il n'y ait pas d'élément étranger au dispositif à l'intérieur des glissières. Si le problème persiste, contactez l'entreprise installatrice.

L'utilisation d'éléments de fermetures de sécurité supplémentaires telles que la serrure condamnée ou la fermeture coulissante pour les actionnements par câble ou poignée est conseillée pour les installations dans les milieux exposés à des vents forts.

## **PRECAUTIONS DE NETTOYAGE**

Les joints en PVC utilisés entre les verres ne doivent jamais être en contact avec des produits d'entretien abrasifs, car le contact avec ce type de produit combiné avec une exposition continue aux rayons de soleil peuvent accélérer l'usure de ces joints s'ils ne sont pas entretenus correctement. Le nettoyage des verres des systèmes de fermeture Acristalia est très simple et rapide. Grâce au système rabattable, les rideaux peuvent être facilement nettoyés sans avoir à les retirer des guides. Néanmoins, nous vous recommandons de suivre les conseils ci-dessous pour le nettoyage des verres :

- Utiliser uniquement des produits spécialement conçus pour le nettoyage des verres et suivre les instructions du fabricant. Pour un nettoyage optimal il est recommandé de retirer le produit appliqué avec un chiffon sec, doux et propre.
- Une autre possibilité de nettoyage est l'application d'alcool ou ammoniacal avec de l'eau à 50%, dilué avec de l'eau tempérée et séché avec un chiffon sec, doux et propre.
- Ne jamais utiliser de produit nettoyant abrasif ou tout produit dérivé du pétrole.
- Ne pas utiliser d'outils pouvant causer des dommages ou rayures, et les verres spéciaux ou à couches doivent bénéficier d'une attention particulière.
- Ne jamais nettoyer un verre à sec.
- L'acide fluorhydrique et l'acide phosphorique sont corrosifs pour la surface du verre et ne doivent jamais être employés.
- Il est important de prendre en compte le fait que, durant le nettoyage d'un profilé de métal, de brique ou de maçonnerie, les verres sont éclaboussés. Eviter les éclaboussures de soudure.
- Réaliser le nettoyage de manière régulière et, si possible, à l'ombre, afin d'éviter de nettoyer un verre chauffé par la lumière directe du soleil.

Pour le nettoyage des profilés utiliser des chiffons ou torchons, mais jamais de raclette ou d'outils pouvant causer des imperfections, préférez également l'utilisation de produits neutres non abrasifs, quelle que soit la finition du profilé.

## **EN CAS DE DOUTE, DEMANDEZ-NOUS !**

Si vous avez des doutes ou des questions concernant le nettoyage, l'utilisation ou l'entretien des systèmes de fermeture Acristalia, contactez votre entreprise installatrice ou appelez-nous.