

Larga vida a un gran producto

USO Y MANTENIMIENTO

CORTINAS DE CRISTAL SERIES STANDARD & BASIC PRO



Con un uso correcto y un mantenimiento periódico conseguirá las máximas prestaciones y durabilidad del producto. Por ello, le recomendamos que siga las instrucciones y consejos de este Manual de Uso y Mantenimiento de Acristalia. Las Cortinas de Cristal Serie Standard y la Serie Basic Pro disponen de marcado CE, habiendo sido sometida a pruebas y ensayos en laboratorios que verifica su calidad.

USO DEL SISTEMA

La cortina debe deslizarse cómodamente por las guías y pasar por los ángulos con facilidad, en caso de llevarlos; de no ser así, compruebe que no existen objetos ajenos a la cortina en el interior de los carriles. Si el problema persiste, avise a su empresa instaladora.

Se deben cerrar las hojas de la cortina de una en una y de una manera suave. Hay que prestar especial atención para no unir varias hojas a la vez, puesto que esto puede provocar que se den un golpe con violencia por el efecto de los imanes y podría generar rozaduras en las hojas y el sistema sufre al no cerrar la hoja de manera en la posición adecuada.

APERTURA Y CIERRE

Accionamiento con cable: tirar del cable lo suficiente hasta accionar los pestillos, una vez accionados acompañar con la mano cogiendo el vidrio o perfil. Nunca utilizar el cable a modo de tirador para mover la hoja.

Accionamiento del pomo o la cerradura: para garantizar el correcto funcionamiento de estos sistemas, asegúrese de completar totalmente el recorrido que acciona los mecanismos correspondientes (pulsación del botón en el pomo o giro de la llave y la manivela en la cerradura).

En el caso de que la cortina haya sido instalada con algunos de los elementos de seguridad adicionales como el cerrojillo o el cierre condensa, estos deben estar siempre desbloqueados antes de accionar cualquiera de los sistemas de apertura. En todos los casos es importante que todas y cada una de las hojas que se sitúen en posición de apertura queden unidas entre sí con el sistema de imanes, a su vez, la primera hoja debe quedar bloqueada en la pared con el clip que se suministra.

MANTENIMIENTO ALUMINIO

El mantenimiento que requiere el aluminio es mínimo y de gran simplicidad, sin embargo, es necesario tenerlo en consideración. Los perfiles de aluminio de los sistemas de cerramiento de Acristalia cuentan con una calidad óptima, pero para mantener en el tiempo su funcionalidad es necesario atender a las siguientes recomendaciones:

- Limpiar los perfiles de tres a cuatro veces al año. En caso de encontrarse en zonas próximas a industrias químicas o primera línea de playa, se recomienda limpiar mensualmente.
- La mejor forma de limpiarlo es frotando suavemente con un paño o gamuza suave mojada en agua tibia con un poco de jabón o bien con un producto limpiador neutro.
- Se desaconseja usar productos abrasivos.
- No usar rascadores o utensilios que puedan causar desperfectos.

- Es importante limpiar, como mínimo, cada dos o tres meses las esquinas de los perfiles de las cortinas donde se ubican los imanes que unen las distintas hojas al plegarlas. Estos imanes pueden atraer pequeñas motas metálicas que, a largo plazo, puede crear un daño irreparable en el perfil debido al roce provocado por estas partículas.
- Limpiar y retirar todos aquellos residuos, impurezas u otros pequeños objetos que puedan quedarse entre las guías. Puede barrer o aspirar para una limpieza óptima.
- Se recomienda lubricar los rodamientos al menos una vez al año.

VIDRIO: LIMPIEZA Y PRECAUCIONES

El vidrio de estos sistemas de cortinas de cristal se debe limpiar con frecuencia para eliminar la suciedad de la superficie y así evitar la posible aparición de manchas. El vidrio contiene sodio y este mineral reacciona con la humedad del aire y puede generar hidróxido sódico, algo bastante corrosivo para el propio vidrio. Hay que evitar que el hidróxido sódico generado permanezca mucho tiempo en el vidrio, puesto que esto le podría causar daños permanentes y tendría que ser repuesto.

Para una limpieza eficaz le recomendamos seguir los siguientes consejos:

- Utilizar únicamente productos destinados a la limpieza de cristales y siga las instrucciones del fabricante. Para una limpieza óptima se recomienda retirar el producto aplicado con un paño seco, suave y limpio
- Otra opción de limpieza del vidrio es aplicar una combinación de alcohol o amoníaco con agua al 50%, aclarar con agua templada y secar con un paño seco, suave y limpio.
- Nunca utilizar productos de limpieza abrasivos o aquellos productos derivados del petróleo (grasas y aceites lubricantes, gasolina y similares).
- No usar utensilios que puedan causar daños o arañazos, en caso de vidrios especiales o de capa se debe tener especial cuidado.
- Nunca limpiar un vidrio en seco.
- El ácido fluorhídrico y el ácido fosfórico son corrosivos para la superficie del vidrio y no deben emplearse nunca.
- Hay que prestar cuidado de que, durante la limpieza de un perfil de metal, ladrillo o mampostería se salpique al vidrio. Evitar salpicaduras de soldadura.
- Realizar la limpieza con cierta frecuencia y hacerlo, a ser posible, a la sombra, evitando hacerlo con la luz directa del sol o con el vidrio caliente.

Es importante recordar que las juntas de PVC utilizadas entre vidrios nunca deben tomar contacto con productos abrasivos, ya que una continuada exposición a los rayos del sol pueden causar una aceleración en el deterioro de estas juntas si no reciben un correcto mantenimiento.

Si tras la lectura de estas recomendaciones para el uso y mantenimiento de este sistema tiene alguna duda, le recordamos que puede ponerse en contacto con su empresa instaladora.