

Une longue durée de vie pour un excellent produit

UTILISATION ET ENTRETIEN

RIDEAUX DE VERRE STANDARD & BASIC SÉRIE PRO

acristalia

Une utilisation correcte et un entretien régulier vous permettront d'obtenir des performances et une durabilité maximales du produit. C'est pourquoi nous vous recommandons de suivre les instructions et les conseils contenus dans ce manuel d'utilisation et d'entretien d'Acristalia. Les rideaux de verre de la série Standard et de la série Basic Pro sont marqués CE et ont été testés en laboratoire pour vérifier leur qualité.

UTILISATION DU SYSTÈME

Le rideau doit glisser confortablement le long des rails et passer facilement dans les angles, dans le cas où ils sont portés ; si ce n'est pas le cas, vérifiez qu'il n'y a pas de corps étrangers à l'intérieur des rails. Si le problème persiste, contactez votre installateur.

Les lames du rideau doivent être fermées une par une et avec précaution. Il faut veiller à ne pas joindre plusieurs lames en même temps, car elles risquent de s'entrechoquer violemment sous l'effet des aimants, ce qui pourrait provoquer un frottement des lames et le système souffrirait d'une mauvaise fermeture des lames.

OUVERTURE ET FERMETURE

Fonctionnement avec le câble : tirez le câble suffisamment loin pour actionner les loquets, une fois les loquets actionnés, accompagnez-les avec la main qui tient le verre ou le profilé. N'utilisez jamais le câble comme une poignée pour déplacer la lame.

Fonctionnement par bouton : tourner le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que les verrous soient actionnés. Le même bouton peut être utilisé comme poignée pour déplacer la lame.

Fonctionnement avec serrure : dans ce cas, l'utilisation est similaire à celle de toute porte dotée d'une poignée et d'une clé de sécurité.

Si le rideau a été installé avec des éléments de sécurité supplémentaires tels que le verrou ou le dispositif de verrouillage, ceux-ci doivent toujours être déverrouillés avant d'actionner l'un des systèmes d'ouverture. Dans tous les cas, il est important que chacun des vantaux placés en position d'ouverture soit relié au système magnétique et que le premier vantail soit fixé au mur à l'aide de l'attache prévue à cet effet.

ENTRETIEN DE L'ALUMINIUM

L'entretien de l'aluminium est minime et très simple, mais il faut en tenir compte. Les profils en aluminium des systèmes de fermeture d'Acristalia sont de qualité optimale, mais pour maintenir leur fonctionnalité dans le temps, il faut tenir compte des recommandations suivantes :

- Nettoyez les profils trois à quatre fois par an. En cas de présence dans des zones chimiques ou en bord de mer, il est recommandé de procéder à un nettoyage mensuel.
- La meilleure façon de le nettoyer est de le frotter doucement avec un chiffon doux dans de l'eau tiède avec un peu de savon ou avec un produit de nettoyage neutre.
- L'utilisation de produits abrasifs est déconseillée.
- Ne pas utiliser de grattoirs ou d'ustensiles pouvant causer des dommages.

- Il est important de nettoyer les coins des profils des rideaux toutes les deux ou trois semaines. Les rideaux à l'endroit où se trouvent les aimants qui relient les différentes feuilles entre elles lorsqu'elles sont pliées. Ces aimants peuvent attirer de petites particules métalliques qui, à long terme, peuvent endommager irrémédiablement les rideaux, dommages irréparables au perfl en raison de la friction causée par ces particules.

- Nettoyer et éliminer tous les déchets, impuretés ou autres petits objets qui peuvent rester entre les guides. Vous pouvez passer le balai ou l'aspirateur pour un nettoyage optimal..

- Il est recommandé de lubrifier les roulements au moins une fois par an.

VERRE : NETTOYAGE ET PRÉCAUTIONS

Le verre de ces systèmes de rideaux de verre doit être nettoyé fréquemment pour éliminer la saleté de la surface et éviter les éventuelles taches. Le verre contient du sodium et ce minéral réagit avec l'humidité de l'air et peut générer de l'hydroxyde de sodium, qui est très corrosif pour le verre lui-même. L'hydroxyde de sodium généré ne doit pas rester trop longtemps sur le verre, car il pourrait l'endommager de manière permanente et devrait être remplacé.

Pour un nettoyage efficace, nous recommandons les conseils suivants :

- N'utilisez que des produits destinés au nettoyage des vitres et suivez les instructions du fabricant. Pour un nettoyage optimal, il est recommandé d'enlever le film de protection de la fenêtre avec un chiffon sec, doux et propre.

- Une autre option pour nettoyer le verre est d'appliquer une combinaison d'alcool ou d'ammoniaque avec 50 % d'eau, de rincer à l'eau tiède et de sécher à l'aide d'un chiffon sec, doux et propre.

- Ne jamais utiliser de produits de nettoyage abrasifs ou dérivés du pétrole (graisses et huiles lubrifiantes, essence et similaires).

- Ne pas utiliser d'outils qui pourraient causer des dommages ou des rayures ; Des précautions particulières doivent être prises une attention particulière doit être apportée au verre special ou au verre à couche.

- Ne jamais nettoyer le verre à sec.

- L'acide fluorhydrique et l'acide phosphorique sont corrosifs pour la surface du verre et ne doivent jamais être utilisés.

- Lors du nettoyage d'un profilé en métal, en brique ou en maçonnerie, il faut veiller à ce qu'il n'y ait pas d'éclaboussures de métal sur le verre. Évitez les éclaboussures de soudure.

- Le nettoyage doit être effectué à intervalles réguliers et, si possible, à l'ombre, éviter la lumière directe du soleil ou le verre chaud.

Il est important de rappeler que les joints en PVC utilisés entre les vitres ne doivent jamais entrer en contact avec des produits abrasifs, car une exposition continue aux rayons du soleil peut entraîner une détérioration accélérée de ces joints s'ils ne sont pas correctement entretenus.

Si, après avoir lu ces recommandations pour l'utilisation et l'entretien de ce système, vous avez des doutes, nous vous rappelons que vous pouvez contacter votre entreprise d'installation.